


ROVERE IGNIS

Strato superiore ca. 3,6 mm
leggermente tostato
Olio natur



rustic

Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.



Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.eu/it/downloads/>

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: admonter.at

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro
basic	10	2-strati	120	small	1200	spazzolato	ng	maschio & femmina
			158	classic	2000	spazzolato	ng	lock-it
			180	classic	2000	spazzolato	ng	lock-it
	15	3-strati	192	classic	1850 / 2000 / 2400	spazzolato	ng	maschio & femmina
						cross / alpin	ng	maschio & femmina
						spazzolato	ng	lock-it
naturelle	15	3-strati	280	long	2800	spazzolato	ng	maschio & femmina
						cross / alpin	ng	maschio & femmina
rustic	10	2-strati	158	classic	2000	spazzolato	ng	lock-it
			180	classic	2000	spazzolato	ng	lock-it
			15	3-strati	192	classic	1850 / 2000 / 2400	spazzolato
	cross / alpin	ng						maschio & femmina
	spazzolato	ng						lock-it
						cross / alpin	ng	lock-it

Retro: in legno massiccio / ng: oliato naturale easy care / pc: oliato naturale pro care / ml: verniciato opaco

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.eu/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m ² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm ²]	Classe di resist. al fuoco
Rovere	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Rovere LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Rovere NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1

LH-RS: Retro latifoglie / NH-RS: Retro conifere

