



Admonter FLOORS sur chauffage au sol

Admonter FLOORS s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORS sur chauffage au sol!

Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORS e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

ATTENTION - huilé naturel easy care - premier entretien pas nécessaire! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: admonter.com



Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)	Format	Longueur (mm)	Structure	Finition	Profilage
noblesse	10	2-Plis	120	small	2000	brossé	ec	Rainure + languette
			158	small	1190	brossé	ec	Rainure + languette
	10,5	2-Plis	158 / 180	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			158	small	1190	brossé	ec	Rainure + languette
	15	3-Plis	158	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.
			192	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.
240			classic	2000 / 2400	brossé	ec	Rainure + languette	
elegance	10,5	2-Plis	158	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.
	15	3-Plis	158	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.
192			classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.	
basic	10	2-Plis	120	small	1200	brossé	ec	Rainure + languette
			158	small	1190	brossé	ec	Rainure + languette
	10,5	2-Plis	158 / 180	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			158	small	1190	brossé	ec	Rainure + languette
	15	3-Plis	158	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.
			158	classic	2000	antico	pc	Rainure + languette
			192	classic	2000 / 2400	brossé	ec	Rainure + languette
			192	classic	2000	antico	pc	Rainure + languette
			192	classic	2000 / 2400	brossé / raboté	ec	lock-it
			192	classic	2000 / 2400	used	ec	lock-it/Rain. + lang.
naturelle	10,5	2-Plis	158 / 180	classic	2000	brossé	ec	lock-it
			158	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.
15	3-Plis	192	classic	2000 / 2400	brossé	ec	lock-it/Rain. + lang.	
		280	long	2800	brossé / raboté	ec	Rainure + languette	

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care / pc: huilé naturel pro care / ml: vernis mat

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	D-valeur R [m² K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm²]	Classific. de feu
Chêne	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _e -s1
Chêne LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _e -s1
Chêne NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _e -s1

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

LH-RS: Contreparement feuillus / NH-RS: Contreparement résineux





Concepts de chambre en bois naturel sur le sol, les murs et le plafond

Parquet en bois
Floors

admonter.com



SENTINEL HAUS
INSTITUT
Annuaire des bâtiments plus sains



Caractéristique – Admonter parquet naturel	Avantages
Choix innombrable d'essences de bois, également en vieux bois	Nombreuses possibilités de choix pour des produits personnalisés. Exactement adapté aux besoins/souhaits des clients -> Plusieurs possibilités de structures et couleurs pour chaque client et domaine d'utilisation
Plusieurs possibilités de structures et couleurs	
Couleurs individuelles (Easy-Color)	Pour chaque client, chaque domaine d'utilisation la finition adaptée
Différents finitions (huilé naturel easy-care / huilé naturel pro-care / vernis)	
Différentes variantes de construction, épaisseur, assemblage / systèmes de pose	Pour chaque utilisation et objet, un usinage du produit adapté
Différents formats (SMALL, CLASSIC, LONG, xlong)	Pour les grands ou les petits espaces, le produit adapté
Différentes largeurs, pose mélangée possible	Apparence parfaite du parquet dans de grands espace
Admonter construction de haute valeur pour Parquet 3-Plis (parement, Plis de milieu croisé, contreparement en bois massif) – Essence de bois en chêne largeur 240 mm = contreparement en feuillus	Stabilité en largeur et pas de déformation -> le parquet posé est plus calme, la formation de joints est réduite

