

ITALIANO

Sono disponibili ulteriori informazioni  
alla seguente pagina web:

<http://service.admonter.at>



# ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

---

## CURA & MANUTENZIONE





## PREMESSE GENERALI

La durata e la resistenza all'usura di un pavimento in legno dipendono dalla pulizia regolare e corretta e soprattutto dalla manutenzione. In questo modo il ciclo di vita del pavimento si prolunga notevolmente.

Prima di ogni ciclo di pulizia e manutenzione è necessario eliminare polvere e sporco spazzando o passando l'aspirapolvere. In presenza di sporco ostinato, pulire il pavimento con Admonter Clean&Care. Eseguire i trattamenti di pulizia e manutenzione con il pavimento solo „leggermente umido“, non bagnato. Evitare di versare l'acqua sul pavimento. Eliminare immediatamente le impurità (ad es. le tracce di bevande). Evitare l'uso dei panni in microfibra.

Clean&Care contiene sostanze detergenti e curative, ma non è sufficiente come unico prodotto per la manutenzione dei pavimenti oliati. I prodotti appropriati per la pulizia e la manutenzione sono indicati nella scheda tecnica di ciascun pavimento (www.admonter.com).

Le riparazioni e le modifiche devono essere eseguite solo da un'azienda specializzata!

**Finitura EasyCare:** superficie pronta all'uso, oliata, non necessita di manutenzione iniziale (ad eccezione dei piccoli formati Selection). Nelle zone private o aziendali molto frequentate, per una protezione supplementare è possibile eseguire anche un trattamento iniziale con l'olio curativo Admonter (da applicare con parsimonia).

**Finitura ProCare:** superficie pre-oliata in fabbrica, manutenzione iniziale obbligatoria (vedere Manutenzione (Manutenzione iniziale + riapplicazione dell'olio))



## PULIZIA REGOLARE - PRO CARE E EASY CARE

Agitare bene il flacone prima dell'uso, mescolare 100 ml di Clean&Care con 10 litri di acqua tiepida e pulire il pavimento con un panno leggermente umido seguendo la direzione delle venature. Il dosaggio dipende dall'aspetto visivo: soprattutto se il pavimento ha perso la sua intensità cromatica e appare grigiastro o opaco, è possibile utilizzare fino a 250ml (evitare la formazione di striature) con 10 litri di acqua. Si consiglia di utilizzare 2 secchi, sciacquando il panno sporco nell'acqua pulita del secchio 2. Immergere quindi nuovamente il panno nel secchio 1 e continuare il lavaggio con la miscela di acqua e Clean&Care.

Lasciare asciugare bene il pavimento prima di eseguire ulteriori interventi di manutenzione. Per una maggiore brillantezza, lucidare la superficie dopo l'asciugatura superficie con un pad bianco o un panno morbido.



## MANUTENZIONE (RIAPPLICAZIONE DELL'OLIO) - EASY CARE



A seconda dell'uso e della necessità, i pavimenti oliati devono essere nuovamente trattati con olio.

Agitare bene l'olio curativo Admonter EasyCare, applicarlo con parsimonia sul pavimento utilizzando un comune flacone nebulizzatore e distribuirlo immediatamente in modo uniforme con un pad applicatore. È sufficiente 1 litro per coprire circa 70-100 m<sup>2</sup>, anche se la quantità applicata può variare a causa delle diverse caratteristiche di assorbimento del legno naturale. Lucidare poi l'olio curativo Admonter EasyCare con una lucidatrice adatta utilizzando un pad bianco\* e seguendo la direzione delle venature. Proseguire fino a quando la superficie non abbia assorbito completamente l'olio. Evitare assolutamente di applicare troppo olio o di tralasciare superfici, altrimenti le differenze di brillantezza saranno visibili sul pavimento asciutto!

Lasciare asciugare il pavimento per circa 24 ore, preservandolo dall'umidità. A seconda della procedura di lucidatura, della temperatura e dell'umidità dell'aria, per l'asciugatura potrebbero anche occorrere 2-7 giorni. È possibile accelerare l'asciugatura arieggiando regolarmente gli ambienti (ventilazione d'urto) e accendendo il riscaldamento a pavimento.

Durante questo tempo è possibile calpestare la superficie con le pantofole, ma si devono evitare lo sporco e l'umidità. Se necessario, coprire le zone molto frequentate con un telo che andrà di nuovo rimosso a conclusione dei lavori e durante la notte per un'asciugatura ottimale. Pulire i pavimenti con un panno umido solo quando la superficie si sarà completamente indurita. Sciacquare con acqua i panni imbevuti di olio e lasciarli asciugare distesi (pericolo di combustione spontanea!).

## MANUTENZIONE (INIZIALE E RIAPPLICAZIONE DELL'OLIO) - PRO CARE

Le superfici rifinite con ProCare devono essere nuovamente trattate con olio dopo la posa (manutenzione iniziale) e in base al carico. Agitare bene l'olio curativo Admonter ProCare, applicarlo con parsimonia sul pavimento utilizzando un comune flacone nebulizzatore e distribuirlo in modo uniforme con un pad applicatore. È sufficiente 1 litro per coprire circa 40-70 m<sup>2</sup>, anche se la quantità applicata può variare a causa delle diverse caratteristiche di assorbimento del legno naturale. Lucidare l'olio curativo Admonter ProCare con una lucidatrice adatta utilizzando un pad bianco\* e seguendo la direzione delle venature. Proseguire fino a quando la superficie non abbia assorbito completamente l'olio. Evitare assolutamente di applicare troppo olio o di tralasciare superfici, altrimenti le differenze di brillantezza saranno visibili sul pavimento asciutto!

Lasciare asciugare il pavimento per circa 24 ore, preservandolo dall'umidità. A seconda della procedura di lucidatura, della temperatura e dell'umidità dell'aria, per l'asciugatura potrebbero anche occorrere 2-7 giorni. È possibile accelerare l'asciugatura arieggiando regolarmente gli ambienti (ventilazione d'urto) e accendendo il riscaldamento a pavimento. Durante questo tempo è possibile calpestare la superficie con le pantofole, ma si devono evitare lo sporco e l'umidità.

Se necessario, coprire le zone molto frequentate con un telo che andrà di nuovo rimosso a conclusione dei lavori e durante la notte per un'asciugatura ottimale. Pulire i pavimenti con un panno umido solo quando la superficie si sarà completamente indurita. Sciacquare con acqua i panni imbevuti di olio e lasciarli asciugare distesi (pericolo di combustione spontanea!).

Nelle zone private e aziendali molto frequentate, in alternativa è possibile eseguire la manutenzione iniziale con Admonter Objektöl. Procedere come sopra, ma prestando attenzione a quanto segue:

A causa del tempo di asciugatura notevolmente ridotto, le superfici grandi possono essere lavorate da più persone contemporaneamente (una persona applica il prodotto e l'altra lucida) o divise in sezioni più piccole e maneggevoli utilizzando il nastro da mascheratura. Se possibile, l'oliatura manuale nell'area del bordo dovrebbe essere eseguita da una seconda persona, contemporaneamente al trattamento della superficie. A seconda della procedura di lucidatura, della quantità applicata, della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria, i tempi di asciugatura normalmente variano tra 0,5 e 2 giorni.



## FINITURA VERNICIATA OPACA

Dopo la posa, pulire il pavimento precedentemente spolverato con Admonter Clean & Care seguendo la direzione delle venature (fino a 10 litri di acqua tiepida con circa 100 ml di prodotto). Dopo l'asciugatura, è possibile lucidare il pavimento con la lucidatrice utilizzando un pad bianco\* o manualmente con un panno di cotone per ottimizzare la lucentezza.

\*I colori dei pad si riferiscono ai prodotti 3M

ITALIANO

Sono disponibili ulteriori informazioni  
alla seguente pagina web:

[www.admonter.com/it/downloads](http://www.admonter.com/it/downloads)



PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
CONSULTARE IL SITO

---

[www.admonter.com](http://www.admonter.com)

## ADMONTER

Holzindustrie AG  
8911 Admont - Austria

[info@admonter.at](mailto:info@admonter.at)  
[www.admonter.com](http://www.admonter.com)  
[shop.admonter.com](http://shop.admonter.com)