

Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten**		
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Rohdichte kg/m³	Oberfläche		Verlegung		Dicke (mm)							
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21	
Holzart																		
Laubholz																		
Eiche Seta	C _{fl} -s1			X				X	X			-	-	0,14	-	E1	Klasse 1	
Eiche Aurum	C _{fl} -s1			X				X	X				-	0,14	-			39
	C _{fl} -s1	X						X		X		0,15						NPD
Eiche Ignis	C _{fl} -s1			X				X	X				-	0,14	-			
	C _{fl} -s1	X						X		X		0,15						
Eiche Montes	C _{fl} -s1			X				X	X				-	0,14	-			
Eiche Lapis	C _{fl} -s1			X				X	X					-	0,14			-
	C _{fl} -s1	X						X		X								
Eiche Salis	C _{fl} -s1			X				X	X					-	0,14			-
	C _{fl} -s1	X						X		X		0,15						
Eiche	C _{fl} -s1	X						X		X		0,15	-	-	-			
	C _{fl} -s1			X				X	X				-	0,15	-			
	C _{fl} -s1		X					X	X				-	0,14	-			
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X		X					0,15				
Eiche extra weiß	C _{fl} -s1			X				X	X					0,15				
	C _{fl} -s1	X						X		X		0,15						
Eiche alpino	C _{fl} -s1			X				X	X					0,15				
Eiche Marshal	C _{fl} -s1			X				X	X					0,15				
Eiche Superbianco	C _{fl} -s1			X				X	X					0,15				
Eiche Natura	C _{fl} -s1	X						X		X		0,15						
	C _{fl} -s1			X				X	X					0,15				
Eiche weiß	C _{fl} -s1	X						X		X		0,15						
	C _{fl} -s1		X					X	X				0,14					
	C _{fl} -s1			X				X	X					0,15				

Admonter

Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001



Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten**	
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Roh-dichte kg/m³	Ober-fläche		Verlegung		Dicke (mm)						
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21
Holzart																	
Eiche Stone	C _{fl} -s1	X					X		X		0,15				E1	Klasse 1	39
	C _{fl} -s1		X				X	X			0,14						
	C _{fl} -s1			X				X	X				0,15				
Eiche Smoke Natura	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15							
Eiche Prairie	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Eiche Seta	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15							
Eiche Fumo	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Eiche Whisky	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Eiche dunkel extrem	C _{fl} -s1			X			X		X				0,15				
Eiche medium weiß	C _{fl} -s1	X					X		X	0,14							
	C _{fl} -s1		X				X		X		0,14						
	C _{fl} -s1			X			X		X			0,14					
Eiche Grey	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15							
Eiche Stone	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15							
Eiche medium	C _{fl} -s1			X			X		X				0,14				
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X		X								
	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15							
	C _{fl} -s1		X				X		X		0,14						
Eiche dunkel	C _{fl} -s1			X			X		X		-	0,14	-				
	C _{fl} -s1	X					X		X	0,14							
	C _{fl} -s1		X				X		X	-	0,14	-					

Admonter
Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001



Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten**	
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Rohdichte kg/m³	Oberfläche		Verlegung		Dicke (mm)						
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21
Holzart																	
Eiche Mountain	C _{fl} - s1			X				X		X				-	-	0,14	-
	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X		X								
Esche	C _{fl} - s1			X				X	X					-	-	0,14	-
	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X		X								
Esche oliv	C _{fl} - s1			X				X	X					-	-	0,14	-
	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X		X								
Esche oliv weiss	C _{fl} - s1			X				X	X					-	-	0,14	-
	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X		X								
Kirschbaum	C _{fl} - s1			X				X	X					-	-	0,16	-
	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X		X							(0,15)	
Nussbaum	C _{fl} - s1			X				X	X							0,17	-
	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X		X							(0,15)	
	C _{fl} - s1		X					X	X					-	0,15	-	-
	D _{fl} - s1		X			≥ 500	X		X								
	C _{fl} - s1	X						X		X				0,15			
Nadelholz																	
Lärche Alba	C _{fl} - s1			X				X	X							0,15	
Lärche weiss	C _{fl} - s1			X				X	X							0,15	
	C _{fl} - s1	X						X		X				0,15			
Lärche gelaugt weiss	C _{fl} - s1			X				X	X							0,15	
Lärche Natura	C _{fl} - s1			X				X	X							0,15	
Lärche Alt Natura	C _{fl} - s1			X				X	X							0,15	
Lärche Colt	C _{fl} - s1			X				X	X							0,14	
Lärche Saloon	C _{fl} - s1			X				X	X							0,15	

Admonter
Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001



Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten**	
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Roh-dichte kg/m³	Ober-fläche		Verlegung		Dicke (mm)						
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21
Holzart																	
Lärche gelaugt	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15		E1	Klasse 1	38,0 (45,0)
Lärche Nata	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Lärche ALT	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Lärche	C _{fl} -s1			X			X	X					0,14				
	D _{fl} -s1			X		≥ 500	X		X				0,14				
Lärche Grigio	C _{fl} -s1			X			X	X		-	-		0,14	-			
Fichte weiss	C _{fl} -s1			X			X		X				0,15				
Fichte	C _{fl} -s1			X			X		X				0,15				
Zirbe weiss (14mm)	F _{fl}						X	X	X				0,12				
Zirbe (14mm)	F _{fl}						X	X	X				0,12				
Kiefer	F _{fl}			X			X	X	X		-	-	0,14	-			
2 Schicht Admonter TEC (DL 2,5mm)																	
Eiche weiss	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15				E1	Klasse1	39	
Eiche Stone	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15							
Eiche	C _{fl} -s1	X					X		X	0,15							
Selection Strukturen																	
Eiche authentic	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15	E1	Klasse 1	39	
Eiche antico	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Eiche medium antico (thermobehandelt)	C _{fl} -s1			X			X		X		-		0,14				
Eiche dunkel antico (thermobehandelt)	C _{fl} -s1			X			X		X		-		0,14				
Eiche Fumo antico (angeräuchert)	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Nussbaum antico	C _{fl} -s1			X			X	X					0,15				
Lärche Grigio antico	C _{fl} -s1			X			X	X					0,14				

Admonter

Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001



Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORs zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten**	
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Roh-dichte kg/m³	Ober-fläche		Verlegung		Dicke (mm)						
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21
Holzart																	
Eiche Marshal used	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15		E1	Klasse 1	39
Eiche Prairie used	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15				
Eiche Whisky used	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15				
Lärche Colt used	C _{fl} - s1			X			X		X				0,14				
Lärche Saloon used	C _{fl} - s1			X			X		X				0,14				
Selection Natura Rohholzoptik																	
Eiche Natura	C _{fl} - s1	X					X		X	0,15				E1	Klasse 1	39	
	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Eiche Smoke Natura	C _{fl} - s1	X					X		X	0,15							
	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Lärche Alt Natura	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Lärche Natura	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Selection geseifte Böden																	
Eiche Akona (thermobehandelt)	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X	X	X			-	0,14	E1	Klasse 1	39	
Eiche Moya	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Eiche Faro (thermobehandelt)	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X	X	X			-	0,14				
Eiche Enas	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Eiche Roano (thermobehandelt)	D _{fl} - s1			X		≥ 500	X	X	X			-	0,14				
Lärche Neva	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Lärche Lanea	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					
Lärche Lorena	C _{fl} - s1			X			X	X				0,15					

Admonter

Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001



Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten**	
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Roh-dichte kg/m³	Ober-fläche		Verlegung		Dicke (mm)						
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21
Holzart	Selection Altholz																
Altholz Mehrblatt	C _{fl} - s1			X			X		X					0,15	E1	Klasse 1	39
Altholz Wurmstich Mehrblatt	F _{fl}						X	X	X					0,15			
Altholz Eiche Einblatt	C _{fl} - s1			X				X	X					0,15			
Selection Rhombus																	
Eiche Weiss	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15	E1	Klasse 1	39
Eiche Stone	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Eiche	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Lärche Alba	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Lärche weiss	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Lärche	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Selection Puzzle																	
Eiche weiss	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15	E1	Klasse 1	39
Eiche Stone	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Eiche	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Lärche Alba	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Lärche weiss	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Lärche	C _{fl} - s1			X				X		X				0,15			
Selection Fischgrät Twin																	
Twin Eiche weiss	C _{fl} - s1	X						X		X	0,15				E1	Klasse1	39
Twin Eiche	C _{fl} - s1	X						X		X	0,15						
Twin Nussbaum	C _{fl} - s1	X						X		X	0,14						
Selection Chevron																	
Eiche Weiss	C _{fl} - s1			X				X	X					0,15	E1	Klasse 1	39
	C _{fl} - s1	X						X		X	0,15						
Eiche Stone	C _{fl} - s1			X				X	X					0,15			
	C _{fl} - s1	X						X		X	0,15						

Admonter

Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001



Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten**			
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Roh-dichte kg/m³	Ober-fläche		Verlegung		Dicke (mm)								
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21		
Holzart																			
Eiche	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15		E1	Klasse 1	39		
	C _{fl} - s1	X					X		X	0,15									
Lärche Alba	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
	C _{fl} - s1	X					X		X	0,15									
Lärche weiss	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
	C _{fl} - s1	X					X		X	0,15									
Lärche	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
	C _{fl} - s1	X					X		X	0,15									
Selection Long + xxlong																			
Eiche Superbianco	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15	E1				Klasse 1	39
Eiche Weiss	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche Stone	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche Salis	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche Natura	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche Smoke Natura	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche Lapis	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche Grey	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Eiche Ignis	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Lärche weiss	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Lärche	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Fichte Weiss	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Fichte	C _{fl} - s1			X			X	X					0,15						
Ondo																			
Eiche Torge	C _{fl} - s1		X				X	X		-	0,14	-	-		E1	Klasse 1	39,0		
Eiche Finri	C _{fl} - s1		X				X	X		-	0,14	-	-						
Eiche Torge	C _{fl} - s1		X				X	X		-	0,14	-	-						
Eiche Finri	C _{fl} - s1		X				X	X		-	0,14	-	-						
Eiche Torge	C _{fl} - s1		X				X	X		-	0,14	-	-						

Admonter

Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001



Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1									Wärmeleitfähigkeit W/mK*				Formaldehyd- klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutsch- verhalten**		
	Brand- klasse	Dicke (mm)				Roh- dichte kg/m ³	Ober- fläche		Verlegung		Dicke (mm)							
		10	13	15	21		B	W	1	2	10	13	15				21	
Holzart																		
Eiche Jesper (thermobehandelt)	C _{fl} – s1		X					X	X			-	0,14	-	-	E1	Klasse 1	39,0
Eiche Kimi	C _{fl} – s1		X					X	X			-	0,14	-	-			
Eiche Joris	C _{fl} – s1		X					X	X			-	0,14	-	-			
Eiche Sanjo	C _{fl} – s1		X					X	X			-	0,14	-	-			

Anmerkung:

Oberfläche B: mit bauseitiger Oberflächenbehandlung nach EN 14342 Tabelle 1 (Zur Oberflächenbeschichtung dürfen verwendet werden:

Acryl, Polyurethan und Seife, (50 bis 100) g/m², oder Öl, (20 bis 60) g/m².)

Oberfläche W: werksseitig aufgebrachte Oberfläche

Verlegung 1: alle Verlegearten (schwimmend, vollflächig verklebt) möglich; (Einbau nach EN 14342 Tabelle 1); bei Dicke < 15 mm nur mit Einbau ohne unterseitigen Luftspalt;

Verlegung 2: Untergrund Zementestrich oder Untergrund welcher der Euroklasse A1_n oder A2_n entspricht und einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³ aufweist.

Art der Befestigung: vollflächige Verklebung mittels handelsüblichen Parkettkleber

*) Wert in () Variante mit NH-Rückseite

**) Wert für alle geölten Oberflächen, Wert in () ausschließlich für gebürstete Öloberflächen

NPD – no property determined (keine Eigenschaften bestimmt)

Admont, 01. März 2019

Admonter

Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001

